

Und so funktioniert's:

Arbeiten mit TexFlex-Folien



Zuschnitt

Mit Plotter, Stanzer, Schere, Cutter etc. (Schriften gespiegelt)

Temperatur (Verarbeitung)

155 - 165 C°
(Baumwolleinstellung)



Schnitteinstellungen

(Empfehlung für Silhouette Schneidplotter)
Schnitttiefe / Geschwindigkeit
Flex: 2-3 / 5-6
Flock: 3-4 / 4-5
Glitter: 3-4 / 4-5

Zeit / Anpressen

17 - 20 Sek. mit
leichtem Druck (3-4 Bar)

Waschen / Bügeln

Linksseitig bis 60 C°
waschen und Bügeln
(Nicht in den Trockner)

Weiterverarbeitung

Trägerfolie kann heiß, warm
oder kalt abgezogen werden

Schritt für Schritt Anleitung:

1 - Zuschnitt (allg.)

Die TexFlex-Folien mit einem Werkzeug Ihrer Wahl in Form schneiden.

Tipp: Die Trägerfolie (glänzende Seite) eignet sich hervorragend zum vorzeichnen mit einem Folienstift

1 - Zuschnitt (Plotter)

Die TexFlex-Folien mit der Trägerfolie (glänzend) auf der Schneidmatte positionieren. Schnitteinstellungen (s.o.) wählen. (Schriften immer spiegeln) Entwurf überprüfen und den Schnittauftrag an den Schneidplotter senden.

2 - Vorbereiten

Nach dem Schneiden die nicht zu übertragende Textilfolie ablösen (entgittern) Das Material/Textil 2-3 Sekunden vorpressen / bügeln um Restfeuchtigkeit und Falten aus dem Material zu bekommen.

3 - Übertragen

Nun das Design mit der matten Seite (Kleber) auf dem Textil in Position bringen. Handtuch oder Backpapier auflegen und mit leichtem Druck für 17-20 Sek. anpressen.

4 - Fertigstellen

Die Trägerfolie etwas abkühlen lassen und warm abziehen. Handtuch erneut auflegen und bei gleicher Temperatur 2-3 Sek. nachpressen.

Fertig!

Tipps und Tricks:

Transfer mit dem Bügeleisen

Wählen Sie immer einen festen, Hitzebeständigen Untergrund. bsp. Küchenplatte (Bügelbrett ist i.d.r. zu weich) Legen Sie ein Geschirrhandtuch sowohl unter das Textil, als auch über die Folie.

Textil vorwaschen

Wenn die Möglichkeit besteht empfiehlt es sich immer das zu bedruckende Textil einmal vorzuwaschen. Mögliche Rückstände aus der Herstellung verschwinden und das Material kann schon auf erste Veränderungen durch den Waschvorgang reagieren.

Probeschnitt / Druck

Bevor Sie auf Ihrem Material mit dem fertigem Motiv starten empfehlen wir immer einen vorherigen Test auf ähnlichem Untergrund. Denn jedes Material und auch mögliche andere Folien aus Ihrem Bestand reagieren anders. Auch die Schnitttiefe kann aufgrund von Abweichungen der Maschine und Abnutzung des Messers variieren.